

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2002年 9月25日
Date of Application:


出願番号 特願2002-278598
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP 2002-278598]

出願人 冷化工業株式会社
Applicant(s):

2003年 8月14日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



出証番号 出証特2003-3066177

【書類名】 特許願

【整理番号】 RK1-0171

【提出日】 平成14年 9月25日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B01F 3/08
B01F 7/00

【発明者】

【住所又は居所】 宮崎県宮崎郡清武町大字加納甲 2 0 2 0 番地 1 0 冷化
工業株式会社内

【氏名】 谷口 徹

【特許出願人】

【識別番号】 000251211

【氏名又は名称】 冷化工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100075258

【弁理士】

【氏名又は名称】 吉田 研二

【電話番号】 0422-21-2340

【選任した代理人】

【識別番号】 100096976

【弁理士】

【氏名又は名称】 石田 純

【電話番号】 0422-21-2340

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001753

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 粉体と液体との攪拌混合装置及び攪拌混合方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 内部に流体が流通される流通路が設けられたケーシングと、
前記ケーシング内に配置され、振動源に接続された軸部と該軸部の周囲に取り付けられた攪拌羽根とからなる攪拌体と、
前記ケーシングの内部に粉体を導入するために前記ケーシングに設けられた粉体導入口と、
前記ケーシングの内部に液体を挿入するために前記粉体導入口と近接して前記ケーシングに設けられた液体導入口と、
前記粉体導入口に装着される粉体導入管と、
を含むことを特徴とする粉体と液体との攪拌混合装置。

【請求項 2】 請求項 1 に記載の粉体と液体との攪拌混合装置において、
前記粉体導入口と前記液体導入口は、前記ケーシングの上部又は下部のいずれかに設けられていることを特徴とする粉体と液体との攪拌混合装置。

【請求項 3】 請求項 1 又は請求項 2 に記載の粉体と液体との攪拌混合装置において、
更に、前記ケーシングの上部又は下部には、前記ケーシングの他の部分と連通可能な予備攪拌混合室が設けられ、
前記粉体導入口と前記液体導入口は、前記ケーシング上部又は下部であって前記予備攪拌混合室内に設けられていることを特徴とする粉体と液体との攪拌混合装置。

【請求項 4】 請求項 3 に記載の粉体と液体との攪拌混合装置において、
前記攪拌体の軸部周囲には、複数の形状の攪拌羽根からなる群から少なくとも 1 種以上の形状の攪拌羽根を選択して取り付けられていることを特徴とする粉体と液体との攪拌混合装置。

【請求項 5】 請求項 1 に記載の粉体と液体との攪拌混合装置において、
更に、前記振動源への流体の侵入を防止しつつ前記振動源側からの液体流出を許容する前記ケーシング内に配設された少なくとも 2 つのパッキングを有し、

前記液体導入口は、前記粉体導入口より上方又は下方に位置し、前記 2 つのパッキングの間に形成された空間内に前記液体導入可能に設けられていることを特徴とする粉体と液体との攪拌混合装置。

【請求項 6】 振動攪拌羽根を有するケーシング内に、粉体と液体とを同時又は間欠に導入して振動攪拌することを特徴とする粉体と液体との攪拌混合方法。

【請求項 7】 予め 2 種以上の粉体を混合して混合粉体を形成する混合粉体形成工程と、

前記ケーシング内に前記混合粉体と前記液体とを同時又は間欠に導入して振動攪拌する工程と、

を有することを特徴とする粉体と液体との攪拌混合方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、汎用性の高い粉体と液体との攪拌混合装置及び攪拌混合方法に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

一般に、粉体に液体を添加して混合する場合、液体に粉体を添加して混合する場合、及び粉体と液体とを単に同時に添加し混合した場合には、液体中で粉体の二次凝集粒（いわゆる、ダマ）が生じてしまい、また一旦発生した二次凝集を再度液体中に分散させることは極めて難しいことが知られている。特に、この現象は、粉体を高粘度の液体に混合した場合に顕著に発生する。

【 0 0 0 3 】

そこで、近年、粉体と液体との混合時に二次凝集を生じさせないようにして均一に混合する装置及び方法が提案されてきている。

【 0 0 0 4 】

従来、上部に液体と粉体とを投入する供給口を設け、下部に排出口を設けたケーシング内部に回転円盤を設け、該回転円盤によりケーシング内部を上部混練室

と下部混練室に区分けし、また回転円盤の上部にスクレーパを取り付け、また回転円盤の下位置に回転円盤とは非接触状態で独立して回転する回転スクレーパを取り付け、供給口から投入された粉体と液体とを回転円盤を回転させ混合し、下部混練室に移動した混合物を回転円盤より低速回転する回転スクレーパにより混合掻き取りして排出口から外部に連続的に移動させる液体と粉体との連続混合装置が提案されている（例えば、特許文献 1 乃至特許文献 3）。

【 0 0 0 5 】

また、回転混合盤を介して粉体と液体を混合する連続混合装置において、液体を噴霧供給し粉体と液体との均一混合を行う装置も提案されている（例えば、特許文献 4 乃至特許文献 5）。

【 0 0 0 6 】

また、石炭粉等の粉体と水等の液体値を混合してスラリーとする方法において、スクリーump内に粉体を送り、更にそのスクリーumpの途中から液体を供給して粉体と液体とを混合して昇圧し、スクリーumpの吐出口で圧力を下げてスラリー化する方法も提案されている（例えば、特許文献 6）。

【 0 0 0 7 】

更に、本願出願人も、2 種類以上の物質を内部に収納するケーシングと、ケーシング内に配置された揺り子とを有し、前記ケーシング内側面又は揺り子の外側面の少なくとも一方側に凹凸を形成し、更に前記ケーシングと揺り子を相対的に往復移動させて、ケーシング内側面と揺り子の外側面との隙間に生じる狭圧力によって、前記 2 種類以上の物質の内、少なくとも 1 種以上を分散する分散装置が提案されている（特許文献 7）。

【 0 0 0 8 】

【特許文献 1】

特開平 1 1 - 1 9 4 9 5 号公報

【特許文献 2】

特開 2 0 0 1 - 6 2 2 7 3 号公報

【特許文献 3】

特開 2 0 0 2 - 1 6 6 1 5 4 号公報

【特許文献 4】

特開 2 0 0 2 - 2 4 8 3 3 0 号公報

【特許文献 5】

特開 2 0 0 1 - 1 9 8 4 4 7 号公報

【特許文献 6】

特開 2 0 0 1 - 6 5 8 5 0 号公報

【特許文献 7】

特開 2 0 0 0 - 2 4 6 1 3 1 号公報

【0 0 0 9】**【発明が解決しようとする課題】**

しかしながら、上述のいずれの混合装置及び混合方法においても、未だその均一混合が不十分であったり、また混合可能な粉体と液体との組み合わせが限定されていたりと今一步であった。

【0 0 1 0】

本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、混合する粉体と液体との組み合わせがほとんど限定されずに汎用性に富む、また粉体と液体との均一混合に優れた粉体と液体との攪拌混合装置及び攪拌混合方法を提供することを目的とする。

【0 0 1 1】**【課題を解決するための手段】**

本発明の粉体と液体との攪拌混合装置及び攪拌混合方法は、以下に示す特徴を有する。

【0 0 1 2】

(1) 内部に流体が流通される流通路が設けられたケーシングと、前記ケーシング内に配置され、振動源に接続された軸部と該軸部の周囲に取り付けられた攪拌羽根とからなる攪拌体と、前記ケーシングの内部に粉体を導入するために前記ケーシングに設けられた粉体導入口と、前記ケーシングの内部に液体を挿入するために前記粉体導入口と近接して前記ケーシングに設けられた液体導入口と、を含むことを粉体と液体との攪拌混合装置である。

【 0 0 1 3 】

ケーシング内の攪拌体を振動させることによって、粉体導入管から導入される粉体が滞留することなくケーシング内に供給される。このため、目詰まりすることなく、かつ、ほぼ常に一定量の粉体を供給することができるため、連続で均一な粉体と液体との混合を行うことができる。また、螺旋羽根を有する導入体又は一軸偏心ポンプは、粉体導入管から粉体を比較的早い速度でケーシング内に導入することができるため、粉体と液体とのスラリー状混合物や粘度の高い混合物を製造することも可能となる。更に、ケーシング内で攪拌体を振動させて粉体と液体とを混合することによって、例えばスラリーや粘度の高い混合物の製造であっても、二次凝集を生じさせることなく、均一な混合を行うことができる。

【 0 0 1 4 】

(2) 上記 (1) に記載の粉体と液体との攪拌混合装置において、前記粉体導入口と前記液体導入口は、前記ケーシングの上部又は下部のいずれかに設けられている粉体と液体との攪拌混合装置である。

【 0 0 1 5 】

供給される粉体と液体とを早期に接触させることによって、より二次凝集の発生を生じにくくすることができる。

【 0 0 1 6 】

(3) 上記 (1) 又は (2) に記載の粉体と液体との攪拌混合装置において、更に、前記ケーシングの上部又は下部には、前記ケーシングの他の部分と連通可能な予備攪拌混合室が設けられ、前記粉体導入口と前記液体導入口は、前記ケーシング上部又は下部であって前記予備攪拌混合室内に設けられている粉体と液体との攪拌混合装置である。

【 0 0 1 7 】

予備攪拌混合室を設けることにより、本振動攪拌の前に、粉体と液体とを予備的に振動攪拌してほぼ均一に混合しておくことにより、更なる二次凝集の発生を防止することができる。

【 0 0 1 8 】

(4) 上記 (3) に記載の粉体と液体との攪拌混合装置において、前記攪拌体

の軸部周囲には、複数の形状の撹拌羽根からなる群から少なくとも 1 種以上の形状の撹拌羽根を選択して取り付けられている粉体と液体との撹拌混合装置である。

【0 0 1 9】

撹拌体の軸周囲に、複数の形状の撹拌羽根からなる群から、撹拌混合する粉体と液体と性質等に応じて適宜選択された少なくとも 1 種以上の撹拌羽根を取り付けることによって、撹拌の均一性や撹拌効率の向上を図ることができる。例えば、粉体を上部から導入する場合、互いに重ならないように配置された撹拌羽根を上部に取り付けることによって、供給された粉体が撹拌羽根に堆積しにくくなり、予備振動撹拌時に粉体と液体とをほぼ均一に混合することができる。更に、かかる場合に、撹拌体の軸中央部及び下部周囲に螺旋羽根を取り付けることによって、この撹拌体を振動させた際に、粉体と液体との混合物に大きな乱流を発生させることができるため、撹拌混合効率が向上する。

【0 0 2 0】

(5) 上記 (1) に記載の粉体と液体との撹拌混合装置において、更に、前記振動源への流体の侵入を防止しつつ前記振動源側からの液体流出を許容する前記ケーシング内に配設された少なくとも 2 つのパッキングを有し、前記液体導入口は、前記粉体導入口より上方又は下方に位置し、前記 2 つのパッキングの間に形成された空間内に前記液体導入可能に設けられている粉体と液体との混合装置である。

【0 0 2 1】

上述の 2 つのパッキング内に設けられた空間内から液体を導入することによって、液体導入口より下方又は上方の粉体導入口から供給された粉体を、上方又は下方から流れてくる液体と速やかに接触されることができるため、粉体がケーシング内で上方に舞い上がって、ケーシング上部内壁に付着したり、また撹拌体上部に固着することを防止することができる。これにより、粉体と液体との配合比通りに速やかに撹拌混合することができる。

【0 0 2 2】

(6) 振動撹拌羽根を有するケーシング内に、粉体と液体とを同時又は間欠に

導入して振動攪拌する粉体と液体との攪拌混合方法である。

【0 0 2 3】

大きな剪断力がかかることなく、粉体と液体とを振動攪拌によって均一に混合することができる。

【0 0 2 4】

(7) 予め2種以上の粉体を混合して混合粉体を形成する混合粉体形成工程と、前記ケーシング内に前記混合粉体と前記液体とを同時又は間欠に導入して振動攪拌する工程と、を有する粉体と液体との攪拌混合方法である。

【0 0 2 5】

振動攪拌により、例えば特性の異なる2種類以上の粉体と液体とを同時又は間欠に均一混合させることができる。

【0 0 2 6】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態の粉体と液体との攪拌混合装置（以下「混合装置」という）及び粉体と液体との攪拌混合方法（以下「攪拌混合方法」という）について、図面に基づいて説明する。

【0 0 2 7】

実施の形態1.

図1に示すように、本実施の形態の攪拌混合装置10は、内部に流体が流通される流通路が設けられたケーシング12を有し、ケーシング12の内部には、振動源であるモータ18に接続された軸部14と、軸部14の周囲に取り付けられた攪拌羽根16とからなる攪拌体が設けられている。

【0 0 2 8】

また、ケーシング12の上部には、粉体34をケーシング12内部に導入するための粉体導入口52と、この粉体導入口52の近傍であって液体24をケーシング内部に導入するための液体導入口50とが設けられている。これにより、供給される粉体と液体とが接触して二次凝集の発生が更に抑制される。

【0 0 2 9】

そして、液体導入口50は、バルブ40とポンプ22とを介して液体貯留槽2

0と接続され、液体貯留槽20には混合用の液体24が貯留されている。一方、粉体導入口52は、バルブ42を介して粉体導入管30が接続されており、粉体導入管30の上部は、漏斗状の形状になっていることが好ましい。更に粉体導入管30には、粉体を比較的速い速度で導入可能なように、回転駆動源であるモータ32に接続された導入軸部と導入軸部の周囲に取り付けられた螺旋羽根を有する導入体（図示せず、例えばスクリュューフィーダ）や、一軸偏心ポンプ（例えば、モノポンプ（兵神装備株式会社製））が設けられている。また、粉体導入管30は、ケーシング12に対して、斜め方向に取り付けることが好ましい。これにより、より円滑に粉体が導入できると共に、粉体導入管30とケーシング12とを接続するパイプ内に粉体34の滞留を防止することができる。

【0030】

また、ケーシング12の下部には、供給口54、56が設けられ、更に供給口54、56は、それぞれバルブ44、46を介して外部と接続可能となっている。更に、図示しないが、図1に示すケーシング12に更に第2の液体を導入する供給口を設けてもよい。

【0031】

次に、本実施の形態の攪拌混合装置10の動作について以下に説明する。

【0032】

まず、バルブ44、46を閉じ、バルブ42、40を開ける。次いで、ほぼ同時にポンプ22とモータ32とを駆動させて、液体24と粉体34とをケーシング12に導入する。一方、モータ18を駆動させて、ケーシング12内の攪拌体を振動させる。なお、このケーシング内の攪拌体の振動によって、粉体34は、よりスムーズにケーシング12内に導入される。そして、一定量で一定比率の粉体34と液体24を導入後、バルブ40、42を閉じて、供給を停止させ、一定時間振動攪拌後、ケーシング12内にて均一混合された粉体34と液体24と混合物を、供給口56を排出口としてバルブ46を開けて、外部に搬送する。

【0033】

上述では、攪拌混合装置10をバッチ方式で攪拌混合する方法について述べたが、これに限るものではなく、例えば、バルブ40、42を常時開状態にしてお

き、一定比率で粉体 3 4 と液体 2 4 とをケーシング 1 2 内に導入し、一方、供給口 5 6 を排出口とし、バルブ 4 6 を常時開状態としておき、連続して粉体と液体との混合を行う連続方式として上述の攪拌混合装置 1 0 を用いてもよい。

【 0 0 3 4 】

実施の形態 2 .

本実施の形態では、図 1 の攪拌混合装置において、実施の形態 1 の液体導入口 5 0 の代わりに、供給口 5 6 を用い、バルブ 4 6 を介してポンプ 2 2 及び液体貯留槽 2 0 と接続すると共に、実施の形態 1 の粉体導入口 5 2 の代わりに、供給口 5 4 を用い、バルブ 4 4 を介して粉体導入管 3 0 と接続し、更に、実施の形態 1 の液体導入口 5 0 を排出口として用い、液体と粉体との混合物を外部に搬送させる構成とした以外は、実施の形態 1 と同様の構成であるため、同一の構成には同一の符号を付しその構成の説明を省略する。

【 0 0 3 5 】

本実施の形態のように、下から、粉体 3 4 と液体 2 4 とをケーシング 1 2 内に導入することによって、重力に逆らって、振動攪拌されるために、ケーシング 1 2 内での乱流量がより大きくなり、例えばスラリーや高粘度の混合物の均一攪拌には適している。

【 0 0 3 6 】

実施の形態 3 .

本実施の形態では、実施の形態 1 の図 1 に示す液体導入口 5 0 の代わりに、図 2 に示す供給口 5 8 を用いることとした以外は、実施の形態 1 と同様の構成であるため、同一の構成には同一の符号を付しその構成の説明を省略する。

【 0 0 3 7 】

ケーシング 1 2 は、その内部の攪拌混合部分から攪拌体を振動させる振動源であるモータへの流体の侵入を防止するために、二重のパッキング構造になっている。すなわち、図 2 に示すように、攪拌混合部分近傍に逆 U 字パッキング 6 0 がパッキング止め 6 4 により取り付けられ、一方、モータ近傍のコイル近傍には、逆 U 字パッキング 6 2 がパッキング止め 6 6 により取り付けられ、二重パッキング構造を形成している。この逆 U 字パッキング 6 0 , 6 2 は、一端が上述のパッ

キング止め 6 4, 6 6 によって固定され、一方他端は自由端として軸部 1 4 に接するように配設されている。従って、逆 U 字パッキング 6 0, 6 2 は、上方からの液体や流体の下方への流入を許容するものの、下方からの液体や流体の侵入を阻止することができる構造になっている。この逆 U 字パッキング 6 0, 6 2 の間の空間に供給口 5 8 を形成し、実施の形態 1 の液体導入口 5 0 の代わりに、この供給口 5 8 に図 1 に示すバルブ 4 0 及びポンプ 2 2 を介して液体貯留槽 2 0 を接続してもよい。

【0 0 3 8】

上述のように、二重パッキング構造の空間内に液体 2 4 を導入することによって、粉体導入口 5 2 から供給した粉体 3 4 が、速やかに上方から流れてくる液体 2 4 と接触し、粉体 3 4 がケーシング 1 2 の上部に舞い上がり、ケーシング 1 2 の上部内壁へ付着したり、また攪拌体上部に固着することを防止できる。これにより、常時、粉体と液体との混合比を維持することができ、混合精度をより向上させることができる。なお、本実施の形態では、図 1 に示す攪拌混合装置 1 0 のモータ 1 8 を上方に配置した場合について説明したが、これに限るものではなく、モータ 1 8 を下方に配置し攪拌混合装置 1 0 を上下反転させた構成にして、攪拌混合を行ってもよい。

【0 0 3 9】

実施の形態 4.

本実施の形態において、実施の形態 1, 2, 3 のいずれかに記載の構成と同一の構成には同一の符号を付し、その構成の説明を省略する。

【0 0 4 0】

本実施の形態では、図 3 に示すように、ケーシング 1 2 の上部にケーシング 1 2 の他の部分と連通可能に設けられた予備攪拌混合室 1 0 0 が設けられている。そして、ケーシング 1 2 内の攪拌体は、予備攪拌混合室 1 0 0 内に相当する部分では、棒状又は上面に丸みを有する板状の羽根 1 6 a が互いに重ならないように、例えば 3 0 ~ 9 0 ° ずつずらして取り付けられ、一方、ケーシング 1 2 の中央部及び下部に相当する部分には、それぞれ螺旋羽根 1 6 b が取り付けられている。

【 0 0 4 1 】

従って、粉体を粉体導入口 5 2 から、また液体を液体導入口 5 0 からケーシング 1 2 内に導入した場合、導入された粉体は、上面に丸みを有する攪拌羽根 1 6 a 上に堆積することなく、更に攪拌体を振動させることによって、導入された液体と予備攪拌混合室 1 0 0 内でほぼ均一に混ぜ合わせることができ、その混合比の精度を維持できると共に、堆積を防止しているため、攪拌体の運転に支障をきたすおそれもなく、連続混合運転が可能となる。

【 0 0 4 2 】

一方、予備攪拌混合室 1 0 0 内でほぼ均一に混ぜ合わされた粉体と液体との混合物は、攪拌体を振動させることによって、螺旋羽根 1 6 b によりケーシング 1 2 内により大きな乱流が形成され、これによって、十分に均一に混合させることができる。

【 0 0 4 3 】

なお、十分に混合された混合物は、供給口 5 6 を排出口として用いることによって、外部に搬送させることができる。

【 0 0 4 4 】

本実施の形態では、仕切り板 8 0 によって予備攪拌混合室 1 0 0 と他のケーシング内部とを連通可能に仕切り、また予備攪拌混合室 1 0 0 以外のケーシング内をも仕切り板 8 0 により仕切ることによって、乱流効果を高めている。但し、これに限るものでなく、粉体と液体との性質などにより容易に攪拌混合可能である場合には仕切り板 8 0 がなくてもよい。また、本実施の形態では、図 3 に示すような、攪拌羽根 1 6 a, 1 6 b を用いたがこれに限るものではなく、例えば図 4 の (a) から (d) に示すものを、適宜上下を選択して用いてもよい。更に、上記攪拌羽根 1 6 a の代わりに、板状の羽根に 2 つ以上の孔を設けた攪拌羽根を用いてもよい。また、攪拌羽根 1 6 b は、軸方向に同相で螺旋羽根が設けられているが、これに限るものではなく、一定間隔で、軸方向に対して異相に螺旋羽根を取り付けてもよい。なお、上述の攪拌体は、実施の形態 1, 2, 3 のいずれの構成にも適用してよい。なお、図 4 の (d) に示す螺旋羽根にエッジを設けたものを用いることによって、攪拌羽根の振動時に渦流が発生し、より攪拌効率が向上

する。

【 0 0 4 5 】

また、図 3 に示す攪拌混合装置は、上部に予備攪拌混合室 1 0 0 が設けられた構成が示されているが、これに限るものではなく、ケーシング下方より、粉体と液体とをケーシング内に導入する場合には、ケーシング底部と図 3 に示す下方の仕切り板 8 0 と間に形成された空間が、予備攪拌混合室となり、同様に、予備攪拌することができる。

【 0 0 4 6 】

実施の形態 5.

図 5 では、粉体導入管 3 1 の一端は、ボールバルブ 9 2 を介して粉体導入口 5 2 に接続され、また粉体導入管 3 1 の他端は、2 方向に分岐し、一方端には粉体 3 4 を供給する漏斗が一体に接続され、他方端には粉体 3 4 を押圧可能なピストン 9 0 が進退可能に挿入されている。従って、ボールバルブ 9 2 を図 5 のように開状態にして、ピストン 9 0 を進出させ粉体 3 4 を押圧することによって、粉体 3 4 をケーシング 1 2 内に導入することができる。一方、ボールバルブ 9 2 を図 5 の状態から 9 0° 回転させて閉状態にしてピストンを退行させることによって、粉体 3 4 のケーシング 1 2 への導入を停止させることができる。これにより、間欠的に粉体 3 4 をケーシング 1 2 内に導入することができる。更に、ボールバルブ 9 2 を閉状態にすれば、液体により、粉体導入管 3 1 内が湿潤することがなく、安定的に粉体 3 4 を導入することができる。

【 0 0 4 7 】

次に、本実施の形態の攪拌混合方法について説明する。

【 0 0 4 8 】

本実施の形態の攪拌混合方法は、例えば図 1 に示すような攪拌混合装置 1 0 を用いて、振動攪拌羽根を有するケーシング内に、粉体と液体とを同時に導入して振動攪拌する粉体と液体との攪拌混合方法である。

【 0 0 4 9 】

更に、本実施の形態の他の攪拌混合方法では、予め 2 種以上の粉体を混合して混合粉体を形成する混合粉体形成工程と、前記ケーシング内に前記混合粉体と前

記液体とを同時に導入して振動攪拌する工程と、を有する攪拌混合方法である。

【0050】

例えば、ペースト剤と溶媒とを混合して第1の混合物を製造した後、更に第1の混合物に硬化剤等を添加して第2の混合物を製造する場合には、第1の混合物が高粘度である場合、硬化剤を更に均一に混合することは困難であった。しかし、本実施の形態の攪拌混合方法を用いることによって、2種以上の粉体を予め混合しておき、これらの粉体との混合体を液体に混合すれば、上述の方法に比べ著しく容易になる。

【0051】

本実施の形態の攪拌混合装置及び攪拌混合方法は、例えば、シリコン油の製造、シリコンゴムなどのシリコン系製品、塗料、化粧品、食品の製造、セメント等のスラリーの製造にも用いることができる。特に、市販のニーダなどの攪拌機と同様の高粘度の混合物を製造することができる。更に、粉体と液体の重量比が1対1程度のものであっても、均一に混合することが可能であることが実験により分かっている。

【0052】

【実施例】

本発明の攪拌混装置を用いた粉体と液体との攪拌混合の例を以下に示す。なお、以下の実施例は一例であって、本発明の範囲を限定するものではない。

【0053】

実施例1.

化粧用ファンデーションの製造：

【表1】

バルク：	100重量部
粉体：フッ素処理タルク	17重量%
フッ素処理マイカ	39重量%
ナイロンパウダ	5重量%
ステアリン酸亜鉛	3重量%
フッ素処理肌色顔料	30重量%

パラベン	1 重量%
油剤：シリコーン油（6 mm ² / s）	2 重量%
流動パラフィン	3 重量%
添加液体：	5 重量部
液体：1，3－ブチレングリコール	6 重量%
精製水	9 4 重量%

【0 0 5 4】

上記表 1 の粉体原料を予め粉碎混合した後、上記油剤を添加混合してファンデーション用のバルク 1 0 0 重量部とした。その後、本発明の図 1 に示す混合装置の液体導入口 5 0 から 1，3－ブチレングリコールと精製水とからなる液体 5 重量部を、また粉体導入口 5 2 からバルク 1 0 0 重量部を、それぞれケーシング 1 2 内に供給し、均一になるように振動攪拌により混合した。次いで、得られた混合物を円型中皿に充填し、プレス成形を行い、5 0℃で 9 時間乾燥させた。得られたプレス品の落下試験強度（中皿に充填された固形粉体化粧料をコンパクト容器内に装着し、このコンパクト容器を高さ 5 0 c m のところから厚さ 2 c m の合板上に落下させ、はがれが発生するまでの落下回数を測定する）を評価した。その結果、5 0 回と良好であった。

【0 0 5 5】**実施例 2.**

ケイ素系高分子被覆粉体の製造：

粉体として球状シリカ U S - 1 0（三菱レイヨン（株）製、平均粒子径 1 0 μ m）1 0 0 g を図 1 に示す本発明の攪拌混合装置の粉体導入口から供給し、一方、液体としてフェニルポリシラン 5 g をトルエン 6 5 g に溶解させ、本発明の攪拌混合装置の液体導入口から供給し、1 分間振動攪拌を行いスラリーを得た。このスラリーを温度 8 0℃、6 k P a の圧力でトルエンを 3 0 g 留去させ、トルエン中に均一に分散し流動性を有するフェニルポリシラン処理球状シリカを得た。次に、このフェニルポリシラン処理球状シリカ含有トルエン相と、水 3 5 g とを本発明の攪拌混合装置にそれぞれ添加して、振動攪拌を行うと、水がフェニルポリシラン処理球状シリカ含有トルエン相と混ざり流動性が低下した。その後、ト

ルエン 3 5 g と水 3 0 g とを同時に留去させると、フェニルポリシラン処理球状シリカはほとんど凝集することなく、球状の形状であることが確認された。

【 0 0 5 6 】

実施例 3 .

液状シリコーンゴム組成物の製造：

分子鎖両末端がジメチルビニルシリル基で封鎖された直鎖状ジメチルポリシロキサン（粘度 1 0 , 0 0 0 c S t ） 4 5 部と、1, 1, 1, 3, 5, 7, 7, 7-オクタメチル-3, 5-ジヒドロキシテトラシロキサン 3 部とを混合し、更にシリコン粉末（NIPSIL LP（登録商標）、日本シリカ社製） 5 5 部を混合して予備混合粉体を製造した。更に、この予備混合粉体を、本発明の攪拌混合装置の粉体導入口から供給し、一方、上記ジメチルポリシロキサン 1 1 6 部を本発明の攪拌混合装置の液体導入口から供給し、導入口から下流にしたがって、1 0 ℃ から 2 8 0 ℃ に徐々に昇温してゆき、排出口より得られた液状シリコーンゴムベースを得た。更に、得られた液状シリコーンゴムベース 1 0 0 部に対して、直鎖ジメチルポリシロキサン 2 5 部、架橋剤としてメチルハイドロジェンポリシロキサン 3 部、白金触媒として塩化白金酸の 1 % イソプロピルアルコール溶液 0 . 3 部、反応抑制剤としてエチニルシクロヘキサノール 0 . 3 重量部を加えて混合し、1 2 0 ℃ 1 0 分間硬化させてシートを製造した。J I S - K - 6 3 0 1 に準じて 3 0 0 回／粉の速度で 1 0 0 % 伸張の往復運動（0 ~ 1 0 0 % の間で繰り返し伸張）をさせてシートの試験片が破壊されるまで往復回数を測定したところ、耐久疲労性は 1 2 5 0 万回と良好であった。

【 0 0 5 7 】

以上、例示した用途に本発明の攪拌混合装置を用いることによって、粉体と液体との均一混合を行うことができる。その結果、上述のいずれの製品も良好な性能を有することが判明した。なお、上述の用途以外において、本発明の攪拌混合装置及び攪拌混合装置を用いることにより、あらゆる粉体と液体との組み合わせ、あらゆる粉体と液体との混合比、及びあらゆる粘度における、均一攪拌混合された混合物及び均一反応された反応物をも製造することができる。

【 0 0 5 8 】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、あらゆる種類の粉体と液体とを振動攪拌により容易に均一混合することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の実施の形態 1, 2 の攪拌混合装置の構成を示す概略図である。

【図 2】 本発明の実施の形態 3 の攪拌混合装置の二重パッキング構造を説明する図であって、図 1 の A 部分の拡大断面図である。

【図 3】 本発明の実施の形態 4 の攪拌混合装置のケーシング部分構成を示す概略図である。

【図 4】 本発明の実施の形態 4 の攪拌混合装置に用いる攪拌体を例を示す図である。


【図 5】 本発明の実施の形態 5 の攪拌混合装置における粉体導入側の拡大概略図である。

【符号の説明】


1 0 攪拌混合装置、1 2 ケーシング、1 4 軸部、1 6 攪拌羽根、1 8 , 3 2 モータ、2 0 液体貯留槽、2 2 ポンプ、2 4 液体、3 0 粉体導入管、3 4 粉体、3 6 導入体、4 0, 4 2, 4 4, 4 6 バルブ、5 0 液体導入口、5 2 粉体導入口、5 4, 5 6 供給口。

【書類名】 図面


【図 1】







【図 2】




【図 3】



【図 4】



【図 5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 振動攪拌により粉体と液体とを均一混合する。

【解決手段】 内部に流体が流通される流通路が設けられたケーシング 1 2 と、ケーシング 1 2 内に配置され、モータ 1 8 に接続された軸部 1 4 と該軸部 1 4 の周囲に取り付けられた攪拌羽根 1 6 とからなる攪拌体と、ケーシング 1 2 の内部に粉体 3 4 を導入するためにケーシング 1 2 に設けられた粉体導入口 5 2 と、ケーシング 1 2 の内部に液体 2 4 を挿入するために粉体導入口 5 2 と近接してケーシング 1 2 に設けられた液体導入口 5 0 と、粉体導入口 5 2 に装着される粉体導入管 3 0 と、粉体導入管 3 0 内に配置され、モータ 3 2 に接続された導入体 3 6 と、を含むことを粉体と液体との攪拌混合装置である。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 2 - 2 7 8 5 9 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 2 5 1 2 1 1]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 2 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都豊島区東池袋1丁目47番13号 第二岡村ビル

氏 名

冷化工業株式会社

2. 変更年月日

1 9 9 7 年 8 月 2 5 日

[変更理由]

住所変更

住 所

宮崎県宮崎郡清武町大字加納甲2020番地10

氏 名

冷化工業株式会社